

MEMENTO VAPORISEUR FEED OUT

VAPORISEUR TORREXX

La nouvelle génération de vaporiseur électrique feed-out

MODELE Réf FP/TX...	TX25	TX50	TX100	TX160	TX240	TX320
Débit propane Kg/h	25	50	100	160	240	320
Tension	220 V Mono	220 V Mono	220 V Mono	220 V Tri	380 V Tri	380 V Tri
		220 V Tri	220 V Tri	380 V Tri		
		380 V Tri	380 V tri			
Temp. démarrage	55 °C					
Temp. Fonctionnement	71-79 °C					
Temp. Max	171 °C					
Branchement électrique	PE ATEX ¼ " ou 1"					
Encombrement au sol	292 mm X 232 mm					
Hauteur (en mm)		1153		1306	1433	1610

Descriptif :

- Conception électrique à sec ne nécessitant ni eau, ni glycol
- Efficacité thermique de 98 %
- Fonctionnant sur tout mélange GPL de 100 % propane à 100 % butane
- Plage de fonctionnement jusqu'à - 40 °C
- Fonctionnement optimal en moins d'une minute
- Coffret électrique intégré
- En option, la soupape économie permet de privilégier la vaporisation naturelle lorsque le réservoir de stockage produit suffisamment de gazeux pour une optimisation des coûts de fonctionnement
- Conforme à la directive ATEX n° 94/9/CE relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, CE  G EEX d IIB T3
- Conforme à la directive DESP 97/23/CE Cat I - III du 29/05/97 relative aux équipements sous pression,
- Conforme aux directives CE EN 60079-0/01; EN 50081T2; EN 50082T2; EN 61000-4-2/4/8; ENV 50140; ENV 50141; ENV 50204



Nous prolongeons de douze mois la garantie de nos vaporiseurs installés par nos techniciens, et bénéficiant d'un contrat d'entretien préventif FPS, conclu dans les 30 jours après la mise en service.