

# Mode opératoire

## Limiteur Automatique d'Emplissage

### Site :

### Avant le remplissage :

**1** Contrôler le niveau du réservoir des jauges



**2** Contrôler l'absence d'alarme en fonction.

**3** Raccorder la liaison équipotentielle du camion

**4** Raccorder le flexible de dépotage à l'emplissage



### Le remplissage :



**5** Actionner l'ouverture de la vanne (bouton rouge). Attendre 20 sec l'ouverture complète (voyant rouge)

**6** S'assurer de la réelle ouverture de la vanne (Repère dans le sens du passage)



Suivre l'évolution des jauges du réservoir tout au long du remplissage.

### Arrêt du remplissage :

L'arrêt du remplissage ne doit pas se faire par le limiteur automatique.

**7** Au seuil de pré-alerte, la lampe à éclats oranges clignote

**8** Arrêter le remplissage

- Arrêter la pompe du camion,
- Fermer la vanne manuelle d'emplissage,
- Commander la fermeture de la vanne du limiteur automatique d'emplissage à l'armoire avec le bouton vert (vanne fermée voyant vert allumé),
- Débrancher le flexible puis la liaison équipotentielle.



### Sécurité ultime :

Au seuil de sécurité : une lampe à éclats rouges doublée d'un klaxon préviendra la fermeture automatique de la vanne du limiteur d'emplissage (durée de la fermeture env. 20 secondes).



SEUILS DE :	PRE ALERTE	Arrêt manuel de la livraison	SECURITE (fermeture auto)

En cas de problème appeler :

La logistique au

ou le numéro sécurité 24/24h